



**NB: AU MOMENT DE LA COMMANDE, VEUILLEZ INDIQUER LA TENSION DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (12-24 V)**

LA PINCE À BOIS PEUT ÊTRE ÉQUIPÉE D'UNE ROTATION HYDRAULIQUE À 360°. LES PIÈCES D'USURE SONT EN DOMEX 700. DE SÉRIE, ELLE EST ÉQUIPÉE D'UNE VANNE DE BLOCCAGE SUR LE CYLINDRE DE FERMETURE

TONS		1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 15,0	15,0 - 18,0	
MOD.		WG 1000	WG 1100	WG 1300	WG 1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1800	WG 2000	WG 1800HD	WG 2000HD
<b>A</b>	MM	330	395	425	425	490	500	514	582	582	630	630
<b>B</b>	MM	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1225	1180	1225
<b>C</b>	MM	410	440	495	495	580	630	600	680	730	680	730
<b>D</b>	MM	650	695	790	790	850	985	935	1005	1100	1005	1100
<b>E</b>	MM	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1820	2010	1820	2010
	SANS COUPLEUR	KG	48	85	118	131	196	265	280	400	450	505
	MIN.	MM	70	80	75	75	95	120	100	120	120	150
	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	MAX.	KG	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	6000	6000	7000
	MAX.	BAR	100	200	200	200	200	200	230	250	250	250

PRIX HORS ROTATEUR (OBLIGATOIRE DE VOTRE CHOIX: 4 / 5)



**EN OPTION**

**1 COUPLEUR DOUBLE PIVOT OU ADAPTATEUR**

**2 COUPLEUR UNIQUE PIVOT**

**3 KIT 2 TUYAUX**

IL PERMET LE FONCTIONNEMENT DE LA ROTATION ET DE L'OUVERTURE/FERMETURE DES MÂCHOIRES AVEC DES MACHINES AYANT UNE SEULE LIGNE HYDRAULIQUE À DOUBLE EFFET.

**4 ROTATEUR DE BASE**

ROTATEUR HYDRAULIQUE À ARBRE POUR ACTIONNER LA ROTATION À 360° DE LA PINCE.

**5 ROTATEUR À BRIDES**

HYDRAULIQUE, AVEC ROTATION À 360°, ADAPTÉ À DES USAGES TRÈS LOURDS