



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA PINZA DA LEGNO PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON ROTAZIONE A 360° IDRAULICA. LE PARTI SOGGETTE A MAGGIORE USURA SONO REALIZZATE IN DOMEX 700: DI SERIE È DOTATA DI VALVOLA DI BLOCCO SUL CILINDRO DI CHIUSURA.

TONS		1,2 - 1,8	1,8 - 3,5	3,5 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	7,0 - 8,0	8,0 - 10,0	10,0 - 12,0	12,0 - 15,0	15,0 - 18,0		
MOD.		WG 1000	WG 1100	WG 1300	WG 1300HD	WG 1500	WG 1750	WG 1650	WG 1800	WG 2000	WG 1800HD	WG 2000HD	
A	MM	330	395	425	425	490	500	514	582	582	630	630	
B	MM	610	655	735	735	815	960	1030	1180	1225	1180	1225	
C	MM	410	440	495	495	580	630	600	680	730	680	730	
D	MM	650	695	790	790	850	985	935	1005	1100	1005	1100	
E	MM	1090	1180	1400	1400	1610	1740	1650	1820	2010	1820	2010	
kg	SENZA ATTACCO	KG	48	85	118	131	196	265	280	400	450	440	505
Ø	MIN.	MM	70	80	75	75	95	120	100	120	120	150	
⊞	MAX.	L/MIN	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
⊞	MAX.	KG	500	1900	2100	2100	3100	3500	4000	6000	6000	7000	
⊞	MAX.	BAR	100	200	200	200	200	200	230	250	250	250	

PREZZO ESCLUSO ROTATORE (OBBLIGATORIO A SCELTA: 4 / 5)



OPTIONAL

1 ATTACCO DOPPIO PERNO (A) O ADATTATORE (B)

2 ATTACCO SINGOLO PERNO

3 KIT 2 TUBI

PERMETTE IL FUNZIONAMENTO DELLA ROTAZIONE E DELLA APERTURA/CHIUSURA DELLE CHELE ANCHE SU MACCHINE DOTATE DI UNA SOLA LINEA IDRAULICA A DOPPIO EFFETTO.

4 ROTATORE BASE

IL ROTATORE IDRAULICO AD ALBERO PERMETTE LA ROTAZIONE A 360° DELLA PINZA

5 ROTATORE FLANGIATO

IL ROTATORE IDRAULICO FLANGIATO A 360° È ADATTO AD UTILIZZI PARTICOLARMENTE GRAVOSI