



**NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)**

L'ATTACCO RAPIDO PL PIN LOCK IDRAULICO CONSENTE L'AGGANCIO E LO SGANCIO DI ATTREZZATURE DOTATE DI ATTACCO FISSO. L'AGGANCIO AVVIENE DIRETTAMENTE SUI PERNI DELLE BENNE O DELLE ATTREZZATURE. L'OPERAZIONE DI SGANCIO/AGGANCIO, CON LA VERSIONE MECCANICA, AVVIENE MANUALMENTE TRAMITE L'UTILIZZO DI UNA APPOSITA CHIAVE. CON LA VERSIONE IDRAULICA, DOTATA DI CILINDRO IDRAULICO A **DOPPIO EFFETTO** CON VALVOLA DI BLOCCO, IL CAMBIO DEGLI UTENSILI AVVIENE SENZA CHE L'OPERATORE SCENDA DALLA MACCHINA.

MECCANICO		TONS	0,6 - 1,2	1,2 - 2,5	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0
	MOD.	<b>PL10</b>	<b>PL20</b>	<b>PL40</b>	<b>PL60</b>	<b>PL80</b>	
<b>A</b> MM		190	225	255	360	425	
<b>B</b> MM		200	220	260	290	315	
<b>C</b> MM		115	120	130	160	180	
<b>kg</b> SENZA ATTACCO	KG	12	15	20	52	66	

IDRAULICO DOPPIO EFFETTO		TONS	2,5 - 4,0	4,0 - 7,5	7,5 - 10,0	10,0 - 14,0
	MOD.		<b>PL40 D.E.</b>	<b>PL60 D.E.</b>	<b>PL80 D.E.</b>	<b>PL100 D.E.</b>
<b>A</b> MM			255	360	425	480
<b>B</b> MM			260	290	315	400
<b>C</b> MM			130	160	180	220
<b>kg</b> SENZA ATTACCO	KG		30	55	68	125
<b>MAX</b>	BAR		200	200	200	200



**OPTIONAL**

- 1 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**  
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- 2 GANCIO DI SOLLEVAMENTO**  
SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.  
**NB\* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.**
- 3 INTERFACCIA**
- 4 COPPIA DI PERNI**