



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC CON SISTEMA BREVETTATO CONSENTE L'AGGANCIO E LO SGANCIO DELLE ATTREZZATURE IN POCHI SECONDI, AUMENTANDO NOTEVOLMENTE LA VELOCITÀ NEL CAMBIO DEGLI UTENSILI. LA VERSIONE MECCANICA INCLUDE UN SISTEMA SEMI-AUTOMATICO CHE RICHIEDE L'INTERVENTO DELL'OPERATORE SOLO NELLA FASE DI SGANCIO; L'AGGANCIO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL NUOVO UTENSILE AVVENGONO IN AUTOMATICO. NELLA VERSIONE IDRAULICA QUESTE OPERAZIONI VENGONO GESTITE DIRETTAMENTE DALLA CABINA. A SECONDA DELLA SCELTA DELL'ADATTATORE SULLE ATTREZZATURE, STANDARD O JANUS PRO (REVERSIBILE), È POSSIBILE L'UTILIZZO DELLE STESSE ANCHE PER SCAVO FRONTALE. QUESTO ATTACCO È COMPATIBILE CON TUTTI GLI ADATTATORI DELLA SERIE (MS, OS, DS, ETC).

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|------------|-----|
| | TONS | 0,6 - 2,5 | 2,5 - 6,0 | 5,0 - 12,0 | |
| | MOD. | CS10 | CS30 | CS80 | |
| | A | MM | 250 | 316 | 436 |
| | B | MM | 180 | 200 | 290 |
| | C | MM | 72 | 78 | 105 |
| | Ø | MM | 40 | 50 | 60 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
| MECCANICO SEMI-AUTOMATICO | | MOD. | CS10 S.A. | CS30 S.A. | CS80 S.A. |
| | SENZA ATTACCO | KG | 22 | 33 | 83 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
| IDRAULICO SEMPLICE EFFETTO | | MOD. | CS10 S.E. | CS30 S.E. | CS80 S.E. |
| | SENZA ATTACCO | KG | 23 | 34 | 87 |
| | MAX | BAR | 250 | 250 | 250 |



OPTIONAL

- 1 KIT INSTALLAZIONE IDRAULICO**
CON L'ATTACCO RAPIDO IDRAULICO È POSSIBILE LA FORNITURA DEL KIT INSTALLAZIONE ALLA MACCHINA, COMPRESO DI ELETTROVALVOLA E SELETTORE ELETTRICO DOTATO DI CALAMITE PER POTERLO INSTALLARE AGEVOLMENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI GUIDA.
- 2 GANCIO DI SOLLEVAMENTO**
SU RICHIESTA, VIENE SALDATO UN GANCIO PER SOLLEVAMENTO, CORREDATO DI OMOLOGAZIONE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL NS PRODOTTO.
NB* LA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DEL GANCIO VIENE ADEGUATA IN FUNZIONE DEL SUPPORTO AL QUALE IL GANCIO VIENE APPLICATO. TALE CAPACITÀ È INDICATA NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.
- 3 ADATTATORE CS**
L'ADATTATORE APPLICATO SU QUALSIASI TIPO DI ATTREZZATURA PERMETTE L'AGGANCIO CON L'ATTACCO RAPIDO CS SCHNAPPMATIC.
- 4 ADATTATORE JANUS PRO**
L'ADATTATORE JANUS PRO RENDE L'ATTREZZATURA REVERSIBILE.